

Artikelnummer:

5A12000932GS

Lenkrolle 125 mm, zentralloch, grau elastisch Gumm

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Centrumhålninfästning. Elastiskt grått gummi-hjul med nylonfälg.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	155 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	200 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Elastischer Gummi
Lager	Kugellager
Laufbahnhärte (Shore°)	75° Shore A
Rückenloch	13 mm
Laufbahnbreite	36 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	180 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	41 mm
Materialstärke Gehäuse	2.5 mm
Nettogewicht	0.93 kg
Temperaturbereich	-20°C to +60°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.