

Artikelnummer:

5A12685432OZ-ALU


Lenkrolle 125 mm, gelb PU-Laufbelag, Aluminium-nab

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Totalbroms. Polyuretanhjul med aluminiumnav.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	163 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	350 kg
Gehäusetyp	Brems
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Double Ball bearing
Plattengröße	140x110 mm
Mittenabstand	105x80 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	93° Shore A
Bremse	Total brake
Laufbahnbreite	40 mm
Hub Hole Diameter	12 mm
Materialart Nabe	Aluminium
Durchmesser Bohrung Platte	11 mm
Gabelweite	61 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	350 kg
Farbe Laufbahn	Gelb
Offset	60 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
MaterialThickPlate	4 mm
Schwenkradius	124 mm
Nettogewicht	2.27 kg
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.