PRODUKTDATENBLATT

2026-11-03

Artikelnummer:

8012007332GGJ

Lenkrolle 125 mm, Richtungssperre, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse mit Richtungsfeststeller. Spritzgegossenes Kunststoffgehäuse aus grauem PA6-GF35 mit Kugellager im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Fadenschutz. Kugellager. Teil der Radserie Stockholm.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	160 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	100 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Kugellager
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Rückenloch	102 mm
Bremse	Directional lock
Laufbahnbreite	32 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Statische Belastung	200 kg
Farbe Laufbahn	Grau RAL 7012
Teststandard	EN 12530
Offset	44 mm
Kugellager	6202-ZZ
Schwenkradius	107 mm
Nettogewicht	0,49 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.