

Artikelnummer:

4005480601GS

Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Montierte Schraube M8. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	64 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	40 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Mounted Screw
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Niet
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Zapfen mit Gewinde	M8 m
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	17.5 mm
Materialstärke Gehäuse	1.5 mm
Schwenkradius	42.5 mm
Nettogewicht	0.1 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.