

Artikelnummer:

4005910401GS

Lenkrolle 50 mm, TPU-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Zapfen mit Sicherungsring. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	64 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	40 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Stem with circlip
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Niet
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	40 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	17.5 mm
Materialstärke Gehäuse	1.5 mm
Stem	Ø11x22
Schwenkradius	42.5 mm
Nettogewicht	0.12 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.