

Artikelnummer:

4105000602GS

Doppelrolle 50 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	70 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	70 kg
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Schraub
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Rückenloch	10.2 mm
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	24,5 mm
Materialstärke Gehäuse	2 mm
Schwenkradius	49,5 mm
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.