

Artikelnummer:

4105006401GS

Doppelrolle 50 mm, Radfeststeller, TPU-Laufbelag

Lenkgehäuse für Doppelrolle mit Radfeststeller. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Durchmesser               | 50 mm                 |
| Bauhöhe                   | 70 mm                 |
| Belastbarkeit (dynamisch) | 70 kg                 |
| Gehäusetyp                | Brems                 |
| Befestigung Rad           | Rückenloch            |
| Materialart Laufbelag     | Polyurethan (PUR/TPU) |
| Lager                     | Niet                  |
| Laufbahnhärte (Shore°)    | 98° Shore A           |
| Rückenloch                | 10.2 mm               |
| Bremse                    | Wheel brake           |
| Laufbahnbreite            | 20 mm                 |
| Materialart Nabe          | Polypropylen (PP)     |
| Farbe Laufbahn            | Grau                  |
| Teststandard              | EN 12530              |
| Offset                    | 24,5 mm               |
| Materialstärke Gehäuse    | 2 mm                  |
| Schwenkradius             | 65,5 mm               |
| Nettogewicht              | 0,26 kg               |
| Temperaturbereich         | -20°C to +50°C        |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.