

Artikelnummer:

4110000612ESD1


Lenkrolle 100 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Blechfadenschutz. Gleitlager. ESD.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	100 mm
Bauhöhe	120 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Gleitlager
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Rückenloch	10.2 mm
Laufbahnbreite	24 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
ESD	Ja
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	37 mm
Materialstärke Gehäuse	2 mm
Schwenkradius	85 mm
Temperaturbereich	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.