

Artikelnummer:

4110650312GS

Lenkrolle 100 mm, TPE-Laufbelag, verschraubt

Pressad, förzinkad plåtbygel med dubbla kullager och platta 60x60 mm. Skruvad hjulaxel. Hjulen är glidlagrade med grå TPE-bana, RAL 7001. Nav i svart PP försett med plåtråddskydd för att skydda det infettade glidlagret.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	100 mm
Bauhöhe	121 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Gleitlager
Plattengröße	60x60 mm
Mittenabstand	46x46 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	24 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	8,5x6,5 mm
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	37 mm
Materialstärke Gehäuse	2 mm
MaterialThickPlate	2 mm
Schwenkradius	85 mm
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.