

Artikelnummer:

4407000312GS

Doppelrolle 75 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit Kugellager im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP mit Blechfadenschutz. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Durchmesser               | 75 mm             |
| Bauhöhe                   | 99 mm             |
| Belastbarkeit (dynamisch) | 90 kg             |
| Gehäusetyp                | Lenk              |
| Befestigung Rad           | Rückenloch        |
| Materialart Laufbelag     | TPE               |
| Lager                     | Gleitlager        |
| Laufbahnhärte (Shore°)    | 85° Shore A       |
| Rückenloch                | 10.2 mm           |
| Laufbahnbreite            | 24 mm             |
| Materialart Nabe          | Polypropylen (PP) |
| Farbe Laufbahn            | Grau              |
| Offset                    | 39 mm             |
| Materialstärke Gehäuse    | 2,5 mm            |
| Schwenkradius             | 78,5 mm           |
| Nettogewicht              | 0,48 kg           |
| Temperaturbereich         | -20°C to +50°C    |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.