

Artikelnummer:

4707000612ESD1

Doppelrolle 75 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Blechfadenschutz. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	75 mm
Bauhöhe	100 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	100 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Gleitlager
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Rückenloch	10 mm
Laufbahnbreite	24 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
ESD	Ja
Gabelweite	58 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	100 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	33 mm
Materialstärke Gehäuse	2.5 mm
Schwenkradius	99 mm
Nettogewicht	0.52 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.