

Artikelnummer:

4E05000302GS

Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Geschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Durchmesser               | 50 mm             |
| Bauhöhe                   | 70 mm             |
| Belastbarkeit (dynamisch) | 50 kg             |
| Befestigung Rad           | Rückenloch        |
| Materialart Laufbelag     | TPE               |
| Lager                     | Schraub           |
| Laufbahnhärte (Shore°)    | 85° Shore A       |
| Rückenloch                | 10.2 mm           |
| Laufbahnbreite            | 24 mm             |
| Materialart Nabe          | Polypropylen (PP) |
| Farbe Laufbahn            | Grau              |
| Teststandard              | EN 12530          |
| Offset                    | 30 mm             |
| Materialstärke Gehäuse    | 2 mm              |
| Schwenkradius             | 55 mm             |
| Temperaturbereich         | -20°C to +50°C    |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.