

Artikelnummer:

4E05650302GS




Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Geschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	70 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	50 kg
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Schraub
Plattengröße	60x60 mm
Mittenabstand	46x46 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	24 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	8,5x6,5 mm
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	30 mm
Materialstärke Gehäuse	2 mm
MaterialThickPlate	2 mm
Schwenkradius	55 mm
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.