

Artikelnummer:

**6N3069**

schwenkbares Gehäuse 300 mm

Lenkgehäuse. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit Axialkugellager und darunterliegendem Kegelrollenlager im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Durchmesser                | 300 mm         |
| Bauhöhe                    | 375 mm         |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 5000 kg        |
| Befestigung Rad            | Platte         |
| Plattengröße               | 200x160 mm     |
| Mittenabstand              | 160x120 mm     |
| Hub Hole Diameter          | 25 mm          |
| Durchmesser Bohrung Platte | 18 mm          |
| Lose Gehäuse               | Ja             |
| Gabelweite                 | 95 mm          |
| Offset                     | 80 mm          |
| Materialstärke Gehäuse     | 12 mm          |
| MaterialThickPlate         | 15 mm          |
| Temperaturbereich          | -20°C to +70°C |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.