

Artikelnummer:

6S1568-V2

schwenkbares Gehäuse Doppel 150 mm

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit einer Kugelreihe und gehärteter Kugelaufbahn im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Durchmesser                | 150 mm         |
| Bauhöhe                    | 200 mm         |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 1500 kg        |
| Befestigung Rad            | Platte         |
| Plattengröße               | 150x110 mm     |
| Mittenabstand              | 105x80 mm      |
| Hub Hole Diameter          | 12 mm          |
| Durchmesser Bohrung Platte | 12 mm          |
| Lose Gehäuse               | Ja             |
| Gabelweite                 | 65 mm          |
| Dyn. Belastbarkeit 4 km/h  | 1500 kg        |
| Offset                     | 55 mm          |
| Materialstärke Gehäuse     | 8 mm           |
| MaterialThickPlate         | 15 mm          |
| Temperaturbereich          | -20°C to +70°C |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.