

Artikelnummer:

6S2068-V2

schwenkbares Gehäuse Doppel 200 mm

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit einer Kugelreihe und gehärteter Kugelaufbahn im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	200 mm
Bauhöhe	250 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	1500 kg
Befestigung Rad	Platte
Plattengröße	150x110 mm
Mittenabstand	105x80 mm
Hub Hole Diameter	12 mm
Durchmesser Bohrung Platte	12 mm
Lose Gehäuse	Ja
Gabelweite	65 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	1500 kg
Offset	60 mm
Materialstärke Gehäuse	8 mm
MaterialThickPlate	15 mm
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.