

Artikelnummer:

6S2069

schwenkbares Gehäuse Doppel 200 mm

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit Axialkugellager und darunterliegendem Kegelrollenlager im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Durchmesser                | 200 mm         |
| Bauhöhe                    | 264 mm         |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 3000 kg        |
| Befestigung Rad            | Platte         |
| Plattengröße               | 175x140 mm     |
| Mittenabstand              | 140x105 mm     |
| Hub Hole Diameter          | 16 mm          |
| Durchmesser Bohrung Platte | 14 mm          |
| Lose Gehäuse               | Ja             |
| Gabelweite                 | 65 mm          |
| Offset                     | 67 mm          |
| Materialstärke Gehäuse     | 8 mm           |
| MaterialThickPlate         | 15 mm          |
| Temperaturbereich          | -20°C to +70°C |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.