

Artikelnummer:

6U1569

schwenkbares Gehäuse Doppel 150 mm

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit Axialkugellager und darunterliegendem Kegelrollenlager im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Durchmesser                | 150 mm         |
| Bauhöhe                    | 212 mm         |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 5000 kg        |
| Befestigung Rad            | Platte         |
| Plattengröße               | 200x160 mm     |
| Mittenabstand              | 160x120 mm     |
| Hub Hole Diameter          | 25 mm          |
| Durchmesser Bohrung Platte | 18 mm          |
| Lose Gehäuse               | Ja             |
| Gabelweite                 | 95 mm          |
| Offset                     | 61 mm          |
| Materialstärke Gehäuse     | 12 mm          |
| MaterialThickPlate         | 15 mm          |
| Temperaturbereich          | -20°C to +70°C |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.