

Artikelnummer:

6U4069RS

schwenkbares Gehäuse Doppel 400 mm, 4-Wege Richtun

Lenkgehäuse für Doppelrolle mit Vierfach-Richtungsfeststeller. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit Axialkugellager und darunterliegendem Kegelrollenlager im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	400 mm
Bauhöhe	475 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	5000 kg
Befestigung Rad	Platte
Plattengröße	200x160 mm
Mittenabstand	160x120 mm
Hub Hole Diameter	25 mm
Durchmesser Bohrung Platte	18 mm
Lose Gehäuse	Ja
Gabelweite	95 mm
Offset	100 mm
Materialstärke Gehäuse	12 mm
MaterialThickPlate	15 mm
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.