

Artikelnummer:

6X3069RS

schwenkbares Gehäuse Doppel 300 mm, 4-Wege Richtun

Lenkgehäuse für Doppelrolle mit Vierfach-Richtungsfeststeller. Verschweißtes, verzinktes Stahlgehäuse mit Axialkugellager und darunterliegendem Kegelrollenlager im Drehkranz. Abgedichtet und mit Schmiernippel ausgerüstet. Befestigungsplatte.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	300 mm
Bauhöhe	395 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	7500 kg
Befestigung Rad	Platte
Plattengröße	255x200 mm
Mittenabstand	210x160 mm
Hub Hole Diameter	30 mm
Durchmesser Bohrung Platte	18 mm
Lose Gehäuse	Ja
Gabelweite	125 mm
Offset	85 mm
Materialstärke Gehäuse	12 mm
MaterialThickPlate	27 mm
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.