

Artikelnummer:

1040080..GS

Doppelrolle 40 mm, TPU-Laufbelag

Spritzgegossenes Gehäuse aus schwarzem Polyamid/PA6 mit Bohrung für Schwenklager mit Gleitlagerstift für ergänzende Zapfenbefestigung. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem Polyamid/PA6. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	40 mm
Bauhöhe	43,5 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	30 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Rückenloch	8 mm
Laufbahnbreite	40 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	10 mm
Doppelrolle Durchmesser Bohrung	8 mm
Tneck	11 mm
Schwenkradius	30 mm
Nettogewicht	0,04 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.