

Artikelnummer:

1065000..KS

Doppelrolle 65 mm, TPU-Laufbelag, Chrom/Schwarz

Spritzgegossenes Gehäuse aus verchromtem Polyamid/PA6 mit Bohrung für Schwenklager mit Gleitlagerstift für ergänzende Zapfenbefestigung. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit schwarzem TPU-Laufbelag. Nabe aus verchromtem Polyamid/PA6. Gleitlager. Modell Trafalgar



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	65 mm
Bauhöhe	67 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Rückenloch	10 mm
Laufbahnbreite	47 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Chrom
Offset	20 mm
Doppelrolle Durchmesser Bohrung	10 mm
Tneck	23,5 mm
Schwenkradius	52,5 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.