

Artikelnummer:

1065000..VG

Doppelrolle 65 mm, TPU-Laufbelag, Weiß/Grau

Spritzgegossenes Gehäuse aus Polyamid/PA6 mit gleitgelagertem Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus weißem Polyamid/PA6. Gleitlager. Modell: Trafalgar



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	65 mm
Bauhöhe	67 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Rückenloch	10 mm
Laufbahnbreite	47 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Weiß
Offset	20 mm
Doppelrolle Durchmesser Bohrung	10 mm
Tneck	23,5 mm
Schwenkradius	52,5 mm
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.