

Artikelnummer:

10654L0..GS

Doppelrolle 65 mm, TPU-Laufbelag

Spritzgegossenes Gehäuse aus schwarzem Polyamid/PA6 mit gleitgelagertem Drehkranz. Zapfen11X20L. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem Polyamid/PA6. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	65 mm
Bauhöhe	71 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Stem with circlip
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	47 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	20 mm
Stem	Ø11x20
Tneck	23,5 mm
QWTStemBldgHeight	71 mm
Schwenkradius	52,5 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.