

Artikelnummer:

10654L0..SS

Doppelrolle 65 mm, Zapfen , schwarz PUR-Laufbelag

Formsprutat hjulhus i grå nylon/PA6 med glidlagrad svängkrans. Tapp 11X20L. Infettad hjulaxel i stål. Hjul med Svart TPU-bana. Nav i svart nylon/PA6. Glidlager. Tillhör serien TRAFALGAR.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	65 mm
Bauhöhe	71 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	55 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Stem with circlip
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	47 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Schwarz
Offset	20 mm
Stem	Ø11x22
Tneck	23,5 mm
QWTStemBldgHeight	71 mm
Schwenkradius	52,5 mm
Nettogewicht	0,13 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.