

Artikelnummer:

11504L0R.SG

Doppelrolle 50 mm, TPU-Laufbelag

Spritzgegossenes Gehäuse aus schwarzem Polyamid/PA6 mit gleitgelagertem Drehkranz. Zapfen 11 mm mit Sicherungsring. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50
Bauhöhe	56
Belastbarkeit (dynamisch)	40
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Stem with circlip
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	54
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Farbe Laufbahn	Schwarz
Teststandard	EN 12529
Offset	20
Stem	Ø11x20
Tneck	38
QWTStemBldgHeight	60
Schwenkradius	52
Nettogewicht	0,09
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.