

Artikelnummer:

1175000..GS

1150509R.SG

Spritzgegossenes Gehäuse aus schwarzem Polyamid/PA6 mit gleitgelagertem Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Gefettete Rollenachse aus Stahl. Rolle mit schwarzem TPU-Laufbelag. Nabe aus grauem Polyamid/PA6. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	75
Bauhöhe	86
Belastbarkeit (dynamisch)	55
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Rückenloch	10
Laufbahnbreite	56
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	23
Doppelrolle Durchmesser Bohrung	10
Tneck	35
Schwenkradius	46
Nettogewicht	0,15
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.