

Artikelnummer:

1310501..GS

Doppelrolle 100 mm, Totalfeststeller, TPU-Laufbela

Spritzgegossenes Gehäuse aus grauem Polyamid/PA6 mit Totalfeststeller und einer Kugelreihe im Drehkranz. Zapfen M12. Vernietete Rollenachse. Rollen mit schwarzem PUR-Laufbelag und Nabe aus grauem Polyamid/PA6. Gleitlager. Gehört zur Oslo-Serie. MOQ: 100



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	100 mm
Bauhöhe	125 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	100 kg
Gehäusetyp	Brems
Befestigung Rad	Threaded stem
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Gleitlager
Laufbahnhärte (Shore°)	95° Shore A
Zapfen mit Gewinde	M10X25 m
Bremse	Total brake
Laufbahnbreite	66 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	28 mm
QWTStemBldgHeight	125 mm
Schwenkradius	91 mm
Zapfen Schlüsselweite	21 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.