

Artikelnummer:

1312641..GS

Doppelrolle 125 mm, Totalfeststeller, TPU-Laufbela

Spritzgegossenes Gehäuse aus grauem Polyamid/PA6 mit Totalfeststeller und einer Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenchse. Rollen mit schwarzem TPU-Laufbelag und Nabe aus grauem Polyamid/PA6. Kugellager. Gehört zur Oslo-Serie. MOQ: 100



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	150 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	120 kg
Gehäusetyp	Brems
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Kugellager
Plattengröße	96x70 mm
Mittenabstand	74x45 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	95° Shore A
Bremse	Total brake
Laufbahnbreite	69 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	10x9 mm
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	39 mm
MaterialThickPlate	3 mm
Schwenkradius	115 mm
Nettogewicht	0,99 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.