

Artikelnummer:

1375501..GS

Doppelrolle 75 mm, Totalfeststeller, TPU-Laufbelag

Spritzgegossenes Gehäuse aus grauem Polyamid/PA6 mit Totalfeststeller und einer Kugelreihe im Drehkranz. Zapfen M10. Vernietete Rollenachse. Rollen mit schwarzem TPU-Laufbelag und Nabe aus grauem Polyamid/PA6. Gleitlager. Gehört zur Oslo-Serie. MOQ: 120



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	75 mm
Bauhöhe	92 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	75 kg
Gehäusetyp	Brems
Befestigung Rad	Threaded stem
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Laufbahnhärte (Shore°)	95° Shore A
Zapfen mit Gewinde	M10x15 m
Bremse	Total brake
Laufbahnbreite	51 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	9 mm
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	20 mm
QWTStemBldgHeight	92 mm
Schwenkradius	73 mm
Zapfen Schlüsselweite	17 mm
Nettogewicht	0.28 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.