

Artikelnummer:

1375670..GS

Doppelrolle 75 mm, TPU-Laufbelag

Spritzgegossenes Gehäuse aus grauem Polyamid/PA6 mit einer Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rollen mit schwarzem TPU-Laufbelag und Nabe aus grauem Polyamid/PA6. Gleitlager. Gehört zur Oslo-Serie MOQ: 120



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	75 mm
Bauhöhe	99 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	75 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Axle
Plattengröße	70x58 mm
Mittenabstand	55x42 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	95° Shore A
Laufbahnbreite	51 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	20 mm
MaterialThickPlate	3 mm
Topheight	99 mm
Schwenkradius	73 mm
Nettogewicht	0.34 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.