

Broj artikla:

5A20685432PZB-ALU


Länkhjul 200 mm, totalbroms, elastisk convex PU-ba

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk convex PU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 240 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 400 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastični poliuretan      |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 83° Shore A               |
| Kočnica                    | Totalna kočnica           |
| Širina Staze               | 50 mm                     |
| Otvor Glave Točka          | 12 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Aluminijum                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Širina Viljuške            | 61 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 400 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Zelena                    |
| Pomak                      | 54 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 4 mm                      |
| Poluprečnik Okretanja      | 162 mm                    |
| ProductWeight              | 3.14 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +70°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.