

Broj artikla:

4003M80431GG

Okretni točak 33 mm, TPU gazni sloj

Lanci spojnik. Pločasto presovana, pocinkovana kopča sa dvostrukim redovima kuglica u okretnoj osovini. Pričvršćivanje sa centar otvorom i M8 navojem. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPU gumom. Navez od sive PP plastike sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	33 mm
Visina gradnje	45.5 mm
Otpornost Na Teret	20 kg
Montaža Točka	Središnja rupa sa navojem
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore*)	95° Shore A
Centralna Rupa	M8 mm
Širina Staze	17 mm
Otvor Glave Točka	6 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Širina Viljuške	22 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	19 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	36 mm
ProductWeight	0.11 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.