

Broj artikla:

4005000401TGE


Povezni točak 50 mm, transparentni inlajn točak, TPU-traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana sa duplim kugličnim redovima. Centarsko pričvršćenje. Zakovana osovina. Inline točak sa providnom TPU oblogom. Glavčina od sive polikarbonatne plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polikarbonat(PC)
Boja Gazne Površine	Transparentan
TestStandard	EN 12530
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.09 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.