

Broj artikla:

4005000601ESD1


Okretni točak 50 mm, TPE gazni sloj, provodljiv

Lanci spojnik. Pločasto presovana, pocinkovana kopča sa dvostrukim redovima kuglica u okretnoj osovini. Pričvršćivanje sa centar otvorom. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE gumom. Navez od sive PP plastike. Klizni ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.09 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.