

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4005006602GSX

Okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPE gazni sloj, nerđajući

Lanci spojnik. Pločasto presovana, pocinkovana kopča sa dvostrukim redovima kuglica u okretnoj osovini. Pričvršćivanje sa centar otvorom. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPU gumom. Navez od sive PP plastike sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Vijak
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Nerđajući	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17,5 mm
Debljina Materijala Nosača	1,5 mm
Poluprečnik Okretanja	65 mm
ProductWeight	0,11 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.