

Broj artikla:

4005406601GS

Okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPE gazni sloj

Spojna viljuška sa kočnicom točka. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montirani zavrtanj. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Montirani vijak
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Info	Zavrtanj na zahtev
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17,5 mm
Debljina Materijala Nosača	1,5 mm
Poluprečnik Okretanja	65 mm
ProductWeight	0,13 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.