

Broj artikla:

4005480601GS-15

Povezni točak 50 mm, TPE traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Montirana šraфом M8. Zakovana osovinа. Тоčак sa sivom TPE oblogom. Glavčina od crne PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Тоčка	Montirani vijak
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Navojno Vratilo	M8x15 m
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Тоčka	Polipropilen(PP)
Info	Sa podloškom
Din. Nosivost (4km/h)	40 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.09 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.