

Broj artikla:

4005480601GS

Okretni točak 50 mm, TPE gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montirani zavrtanj M8. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 50 mm            |
| Visina gradnje             | 64 mm            |
| Otpornost Na Teret         | 40 kg            |
| Montaža Točka              | Montirani vijak  |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Rog              |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Navojno Vratilo            | M8 mm            |
| Širina Staze               | 20 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| TestStandard               | EN 12530         |
| Pomak                      | 17.5 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 1.5 mm           |
| Poluprečnik Okretanja      | 42.5 mm          |
| ProductWeight              | 0.1 kg           |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.