

Broj artikla:

4005490601GS

Povezni točak 50 mm, TPE-traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana. Montirani šraf M10. Zakovana osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Glavčina od crnog PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Montirani vijak
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Navojno Vratilo	M10 m
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Info	Zavrtanj/podloška na zahtev
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.