

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4005656602GSX

Okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPE gazni sloj, nerđajući

Spojna viljuška sa kočnicom. Presovana, nerđajuća viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Vijak
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Nerđajući	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17,5 mm
Debljina Materijala Nosača	1,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	65 mm
ProductWeight	0,17 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.