

Broj artikla:

4005910401GS

Okretni točak 50 mm, TPU gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Osovinica sa sigurnosnim prstenom. Zakovana osovinica točka. Točak sa sivom TPU trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Osovinica sa zupčastim prstenom
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore °)	98° Shore A
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Din. Nosivost (4km/h)	40 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Stem	Ø11x22
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.12 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.