

Broj artikla:

4105000601GS

Dupli okretni točak 50 mm, TPE gazni sloj

Spojna viljuška za dupla točka. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.3 mm
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	24,5 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	49,5 mm
ProductWeight	0,21 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.