

Broj artikla:

**4105006631GG**


Dupli okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPE gazni sloj

Spojna viljuška za dupla točka sa kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od sivog PP sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE



## SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 50 mm            |
| Visina gradnje             | 70 mm            |
| Otpornost Na Teret         | 90 kg            |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 10.3 mm          |
| Kočnica                    | Kočnica točka    |
| Širina Staze               | 20 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| TestStandard               | EN 12530         |
| Pomak                      | 24,5 mm          |
| Debljina Materijala Nosača | 2 mm             |
| Poluprečnik Okretanja      | 65,5 mm          |
| ProductWeight              | 0,27 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.