

Broj artikla:

4105650601ESD1

Dupli okretni točak 50 mm, TPE gazni sloj, provodljiv

Spojna viljuška za dupla točka. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	24,5 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	49,5 mm
ProductWeight	0,23 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.