

Broj artikla:

4105656601GS-P

Dupli okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPE gazni sloj

Spojna viljuška za dupla točka sa kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	70 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	24,5 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	65,5 mm
ProductWeight	0,28 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.