

Broj artikla:

4107000311GS-P


Okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
StaLoadCap	110 kg
QAmountBox	44 st
QAmountPallet	1056 st
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7001
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	72,5 mm
ProductWeight	0,26 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.