

Broj artikla:

4107000312GSX


Povezni točak 75 mm, TPE traka, nerđajući čelik

Okretna viljuška. Presovana, nerđajuća viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Centralni otvor za montažu. Vijčana osovin. Točak sa sivom TPE oblogom. Glavčina od crne PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Nerđajući	Da
StaLoadCap	110 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	72.5 mm
ProductWeight	0.25 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.