

Broj artikla:

4107000331GG


Okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Glava od sivog PP sa zaštitom od prljavštine. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	88° Shore A
Centralna Rupa	10.3 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	36 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	72.5 mm
ProductWeight	0.27 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.