

Broj artikla:

4107000411SSS


Okretni točak 75 mm, TPU gazni sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Crno lakirana. Zakovana osovina točka. Točak sa crnom TPU trakom. Glava od crnog PP sa zaštitom od prljavštine. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE



SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	98 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Lakirani Nosač	Crna
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	36 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	72.5 mm
ProductWeight	0.27 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.